

# **Manuale d'Utilizzo**

## **Telecomando**

## INDICE

<b>GARANZIA .....</b>	<b>3</b>
<b>PER LA SICUREZZA .....</b>	<b>3</b>
<b>Contenuto del cartone .....</b>	<b>4</b>
<b>Installazione.....</b>	<b>6</b>
<b>Il Telecomando .....</b>	<b>8</b>
<b>Inizio del messaggio di testo.....</b>	<b>10</b>
Esempio 1—Accensione e spegnimento .....	10
Esempio 2—Creazione di un testo .....	10
Esempio 3—Impostazione della modalità di visualizzazione .....	12
<b>Messaggi di testo complessi.....</b>	<b>13</b>
Esempio 4—Impostazione di carattere e colore.....	13
Esempio 5 - Inserimento di immagini predefinite.....	15
Esempio 6 — Impostazione di data e ora.....	16
Esempio 7—Inserimento di data e ora .....	17
Esempio 8—Impostazione della velocità di scorrimento messaggi.....	18
Esempio 9—Impostazione del tempo di pausa messaggio.....	19
Esempio 10—Impostazione della modalità di allineamento messaggi .....	20
Esempio 11—Cancellazione testo.....	21
Esempio 12—Cancellazione di tutti i testi .....	22
Esempio 13—Impostazione della password.....	23
<b>Grafica .....</b>	<b>24</b>
Esempio 14—Creazione di una nuova immagine .....	24
Esempio 15—Visualizzazione dell'immagine creata.....	26
Esempio 16—Cancellazione di un'immagine creata .....	27
Esempio 17—Cancellazione di tutti i punti .....	28
<b>Appendici.....</b>	<b>29</b>
Modalità di visualizzazione disponibili nel display .....	29
<b>GARANZIA LIMITATA.....</b>	<b>30</b>

## GARANZIA

Il display ha una garanzia di un anno che prevede il ritorno alla fabbrica.


## PER LA SICUREZZA

1. Leggere tutte le prescrizioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
2. Conservare queste istruzioni per un futuro utilizzo.
3. Seguire tutte le avvertenze ed istruzioni che sono segnalate a display.
4. Prima di effettuare la pulizia del prodotto, scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
5. Non utilizzare detergenti liquidi o spray sul prodotto. Utilizzare solamente un panno umido.
6. Non collocare il prodotto su una superficie instabile (carrelli, impalcature, o tavoli);
7. Il prodotto necessita, per un corretto funzionamento, di un'adeguata aerazione. Non installare il prodotto in uno spazio chiuso, a meno che non sia prevista un'aerazione adeguata.
8. Utilizzare il prodotto solamente con l'adattatore di potenza fornito.
9. Non installare il prodotto in luoghi in cui sono appoggiati oggetti sui cavi di alimentazione o di comunicazione, oppure dove la gente possa passare sui cavi di alimentazione o di comunicazione.
10. Se l'alimentazione elettrica del display è collegata ad una prolunga, accertarsi che gli ampere del prodotto e degli altri apparecchi collegati al cavo non superino gli ampere dei fili del cavo di prolunga.
11. Sincerarsi che la somma degli ampere degli strumenti collegati alle prese sullo stesso circuito a cui è allacciata l'alimentazione elettrica del display non superino la portata massima consentita.
12. Non effettuare interventi sul prodotto, né inserire alcun oggetto nel display. La tensione richiesta dall'apparecchiatura è fonte di pericolo e potrebbe provocare elettrochoc o causare incendi. Per qualsiasi intervento, affidarsi a personale qualificato:
  - Se il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato.
  - Se il prodotto è venuto a contatto con liquidi, compresa l'acqua piovana.
  - Se il prodotto è caduto.
  - Se il prodotto funziona in modo decisamente anomalo e tale cambiamento non sia attribuibile alla programmazione.

### Contenuto del cartone

Disimballare con molta attenzione il DISPLAY. Conservare la scatola ed il materiale di imballo per un futuro utilizzo. Controllare che vi siano tutti gli oggetti qui indicati:

1) DISPLAY



2) Telecomando ad infrarossi




3) Adattatore di alimentazione



- 4) Due staffe di sostegno (una per lato) con due viti e dadi laterali, ed una chiave Allen (per display di messaggi su una o due righe); due anelli per display di messaggi su tre, quattro righe, ecc.



Oppure



- 5) RS232/RS485 o cavo Ethernet



- 6) CD con il software e manuale utente in PDF




### Installazione

1. Fissare le staffe al muro scelto per l'installazione. Assicurare le staffe al DISPLAY con le viti fornite nella confezione.



- ① Il DISPLAY
  - ② Staffa
  - ③ Adattatore di alimentazione
  - ④ Telecomando ad infrarossi
2. Collegare il connettore dell'alimentazione elettrica dell'adattatore di alimentazione ad una qualsiasi presa di rete. Collegare quindi il terminale singolo al lato destro del DISPLAY.
3. Non appena il terminale singolo sarà collegato al DISPLAY, questo si accenderà immediatamente.

4. Un altro modo di installare il DISPLAY: Utilizzare il cavo o la catena per appendere il DISPLAY utilizzando i due anelli nella parte superiore del DISPLAY.




① Anello



② DISPLAY

③ Cavo di alimentazione

④ Telecomando ad infrarossi



## Il Telecomando



Lettera	Tasto	Descrizione
A	EDIT	Si accede alla modalità di scrittura.
B	DOTS	Inserisce immagini che avete creato.
C	DEL	Cancella i caratteri.
D		Sceglie il menu argomenti.
E		Ritorna all'ultimo menu. Oppure seleziona il menu argomenti.
F	FONT	Seleziona uno dei font predefiniti.
G	PICTURE	Inserisce immagini predefinite.
H	SPACE	Aggiunge uno spazio tra i caratteri.
I	ON/OFF	Accende e spegne il display.
J	F2	Ritorna alla modalità display.
K	FRONT/END	Sposta la posizione del cursore tra l'inizio e la fine della riga.
L	ENTER	Conferma l'operazione. Oppure inizia una nuova riga.
M	SETUP	Accede al menu, cambia i parametri quali modalità display, velocità, tempo di pausa, allineamento, eccetera.



## Manuale d'Utilizzo Telecomando








Lettera	Tasto	Descrizione
N		Accede al menu successivo, oppure seleziona il menu argomenti.
O		Seleziona il menu argomenti.
P	COLOR	Seleziona il colore.
Q	SHIFT	Si sposta tra i caratteri e simboli (alla destra o sinistra del carattere o cifra) sul Telecomando.
R	TIME/DATE	Inserisce data e ora.
S	CAPS	Seleziona maiuscole o minuscole.




## Inizio del messaggio di testo

### Esempio 1—Accensione e spegnimento

Quando viene collegata l'alimentazione elettrica, il display si accende automaticamente. E' possibile accendere/spegnere il display premendo una volta ON/OFF.



















### Esempio 2—Creazione di un testo

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> sulla tastiera del Telecomando ad infrarossi. Potete anche premere <b>0-9</b> e <b>A-Z</b> per aprire un file di messaggio.	
4	<p>Inserire il testo. Ad esempio, inserite "Isign".</p> <p>Se si desidera spostare il cursore, premere  oppure  ;</p> <p><b>Nota:</b> Potete anche premere <b>FRONT/END</b> per spostare la posizione del cursore tra l'inizio e la fine della riga.</p> <p>Se si desidera cancellare un carattere, spostare il cursore alla sua destra, quindi premere <b>DEL</b> ;</p> <p>Se si desidera aggiungere uno spazio, premere <b>SPACE</b>;</p> <p>Se si desidera iniziare una nuova riga, premere <b>ENTER</b>;</p> <p>Se si desidera passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli o viceversa, premere <b>CAPS</b>;</p> <p>Se si desidera inserire un carattere alternativo su un tasto, premere <b>SHIFT</b>.</p>	

<b>Fase</b>	<b>Procedura:</b>	<b>Sul display verrà visualizzato:</b>
<b>5</b>	Premere  per uscire dall'editing.	
<b>6</b>	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte. <b>Nota:</b> Premendo F2, il display mostrerà tutte le informazioni compresi i messaggi editati ed il messaggio di avvio. All'accensione, premendo ON/OFF, il display mostrerà solamente le informazioni dal file 0 al file36, ma non il messaggio di avvio.	









**Nota:** Quando si entra nella modalità edit, è possibile premere “Sound” sul Telecomando per accendere o spegnere l’audio.

**Esempio 3**—Impostazione della modalità di visualizzazione

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; il display mostra “Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>SETUP</b> .	
5	Premere  per vedere le diverse modalità di esecuzione. oppure, premere  .	 
6	Premere  .	
7	Premere  . Ad esempio, scegliere <b>RollDown</b> .	
8	Premere  .	
9	Premere  due volte.	
10	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte. Il display visualizza i messaggi nella modalità <b>RollDown</b> .	

## Messaggi di testo complessi









### Esempio 4—Impostazione di carattere e colore

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “ Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>COLOR</b> e/o <b>FONT</b> più volte per selezionare quello desiderato.	
5	Premere  .	
6	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	





















Attualmente sono disponibili 23 font; la tabella che segue riporta i font disponibili nei diversi formati.

<b>Font</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formato messaggio</b>
<b>SS7</b>	Sette punti in Altezza-Normale	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>ST7</b>	Sette punti in Altezza-Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>WD7</b>	Sette punti in Altezza-Allargato	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>WS7</b>	Sette punti in Altezza-Allargato+Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>SDS</b>	Sette punti in Altezza-Color+Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>SRF</b>	Sette punti in Altezza- Normale	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>STF</b>	Sette punti in Altezza- Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>WDF</b>	Sette punti in Altezza- Allargato	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>WSF</b>	Sette punti in Altezza-Allargato+Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>SDF</b>	Sette punti in Altezza-Colore+Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>SS10</b>	Dieci punti in Altezza-Normale	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>ST10</b>	Dieci punti in Altezza-Ombratura	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>WD10</b>	Dieci punti in Altezza-Allargato	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>WS10</b>	Dieci punti in Altezza- Allargato +Ombratura	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>SS15</b>	Quindici punti in Altezza-Normale	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>ST15</b>	Quindici punti in Altezza-Ombratura	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>WD15</b>	Quindici punti in Altezza-Allargato	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>WS15</b>	Quindici punti in Altezza-Allargato+Ombratura	Messaggi di due, tre, o quattro righe
<b>SML</b>	Sette punti in Altezza	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>SS5</b>	Cinque punti in Altezza-Normale	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>ST5</b>	Cinque punti in Altezza-Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>WD5</b>	Cinque punti in Altezza-Allargato	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe
<b>WS5</b>	Cinque punti in Altezza-Allargato+Ombratura	Messaggi di una, due, tre, o quattro righe

**Esempio 5 - Inserimento di immagini predefinite**

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; viene visualizzato “ Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>PICTURE</b> più volte per selezionare il simbolo desiderato.	
5	Premere  .	
6	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	









**Esempio 6 — Impostazione di data e ora**

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  più volte per scegliere <b>LED Setup</b> .	
3	Premere  .	
4	Premere  più volte per scegliere <b>Clock Setup</b> .	
5	Premere  .	
6	Premere  per scegliere <b>H&amp;M&amp;S</b> .	
7	Premere  quindi premere  o  e  o  per impostare l'ora. Ad esempio, impostare "T: 16:26:22".	
8	Premere  .	
9	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	


















**Nota:** l'ora qui impostata viene utilizzata nell'esempio successivo.




















**Esempio 7**—Inserimento di data e ora

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “ Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere Time/Date più volte per sceglierne uno, Ad esempio, scegliere[TIMEB].	
5	Premere  .	
6	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	


















**Esempio 8**—Impostazione della velocità di scorrimento messaggi

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “ Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>SETUP</b> .	
5	Premere  più volte per scegliere <b>Disp Speed</b> .	
6	Premere  .	
7	Premere  o  per selezionare, Ad esempio, scegliere <b>NORMAL (NORMALE)</b>	
8	Premere  .	
9	Premere  due volte	
10	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte. Il display farà scorrere i messaggi a velocità normale.	













**Esempio 9**—Impostazione del tempo di pausa messaggio

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>SETUP</b> .	
5	Premere  più volte per scegliere <b>Pause Time</b> .	
6	Premere  .	
7	Premere  o  per selezionare, ad esempio, scegliere <b>04</b> .	
8	Premere  .	
9	Premere  due volte	
10	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	













**Esempio 10**—Impostazione della modalità di allineamento messaggi

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>SETUP</b> .	
5	Premere  più volte per scegliere <b>Align Mode</b> .	
6	Premere  .	
7	Premere  o  per selezionare. Ad esempio, scegliere <b>RIGHT</b> .	
8	Premere  .	
9	Premere  due volte.	
10	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	













**Esempio 11**—Cancellazione testo

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file.	
4	Premere <b>SETUP</b> .	
5	Premere  più volte per scegliere “Del Text?”	
6	Premere  .	
7	Premere  due volte.	
8	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	

**Esempio 12**—Cancellazione di tutti i testi



























Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  per scegliere <b>LED Setup</b> .	
3	Premere  .	
4	Premere  più volte per scegliere <b>"Del all text?"</b>	
5	Premere  .	
6	Premere  .	
7	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	

**Esempio 13**—Impostazione della password













Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  più volte per scegliere <b>LED Setup</b> .	
3	Premere  .	
4	Premere  per inserire la vostra password.	
5	Premere  per inserire nuovamente la vostra password.	
6	Premere  .	
7	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	

## Grafica

### Esempio 14—Creazione di una nuova immagine

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  più volte per scegliere <b>"Edit Dots"</b> .	
3	Premere  .	
4	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; viene visualizzata un'immagine salvata precedentemente. Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file di immagine.	
5	Premere un tasto numerico sulla tastiera:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , o  del telecomando per disegnare e creare qualsiasi grafica si desideri. Se si desidera inserire uno spazio tra i punti, premere <b>5</b> .	
6	Premere <b>SETUP</b> .	
7	Premere  .	
8	Premere  o  per selezionare. Ad esempio, scegliere <b>Width=10</b> .	
9	Premere  .	
10	Premere <b>SETUP</b> .	











Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
11	Premere  .	
12	Premere  .	
13	Premere  o  , Ad esempio, scegliere <b>Height=15 (Altezza=15)</b> .	
14	Premere  .	
15	Premere  due volte.	
16	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	


















**Nota:** In questo esempio, l'immagine che avete creato è stata salvata nel file DOT0, che sarà visualizzata nel prossimo esempio.

**Esempio 15**—Visualizzazione dell'immagine creata.













**Nota:** In questo esempio, verrà visualizzata l'immagine che avete creato nell'esempio 14.

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  .	
3	Premere <b>0</b> per richiamare il file0; verrà visualizzato “Isign”; Potete anche premere <b>0-9</b> o <b>A-Z</b> per creare un nuovo file di immagine.	
4	Premere <b>DOTS</b> più volte per selezionare l'immagine desiderata.	
5	Premere  .	
6	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	

**Esempio 16**—Cancellazione di un'immagine creata

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  per scegliere "Edit Dots".	
3	Premere  .	
4	Premere  per scegliere "Edit Dots 0".	
5	Premere  .	
6	Premere <b>SETUP</b> .	
7	Premere  più volte per scegliere "Del all dots?"	
8	Premere  .	
9	Premere  .	
10	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	

**Esempio 17**—Cancellazione di tutti i punti

Fase	Procedura:	Sul display verrà visualizzato:
1	Premere <b>EDIT</b> .	
2	Premere  più volte per scegliere <b>LED Setup</b> .	
3	Premere  .	
4	Premere  più volte per scegliere <b>"Del all dots?"</b>	
5	Premere  .	
6	Premere  .	
7	Premere <b>F2</b> una volta oppure premere <b>On/Off</b> due volte.	

**Appendici****Modalità di visualizzazione disponibili nel display**

<b>Numero</b>	<b>Nome</b>
01	Flash
02	Hold
03	Interlock
04	RollDown
05	RollUp
06	RollIn
07	RollOut
08	RollLeft
09	RollRight
10	Rotate
11	Slide
12	Snow
13	Sparkle
14	Spray
15	StarBurst
16	Switch
17	Twinkle
18	WipeDown
19	WipeUp
20	WipeIn
21	WipeOut
22	WipeLeft
23	WipeRight
24	Cycle
25	Clock

## **GARANZIA LIMITATA**

**IMPORTANTE! E' NECESSARIA LA FATTURA O LA PROVA DELLA DATA DI ACQUISTO.** La garanzia limitata ha valore solamente per il cliente originale. Garantiamo che tutti i nuovi display sono privi di difetti per quanto riguarda il materiale e la manodopera, se impiegati per l'utilizzo concepito e regolarmente mantenuti. Ci faremo carico di ogni eventuale difetto se evidenziato entro 12 mesi dalla data di acquisto, alle condizioni qui di seguito indicate:

1. La presente garanzia limitata non varrà: (a) per prodotti danneggiati a seguito di incidenti, cattivo utilizzo, errata tensione elettrica, fulmini, incendio, inondazioni, o altri fenomeni naturali, (b) se il prodotto viene alterato o riparato da altri e non dalla CREI STT Elettronica o da uno dei suoi distributori autorizzati, oppure (c) se non sono presenti i connettori.
2. La presente garanzia limitata non copre le custodie rotte o danneggiate. Salvo quanto vietato dalla legge in vigore, dopo detto periodo, sul prodotto varranno tutte le garanzie implicite fatte dalla CREI STT Elettronica in garanzie collegate, sia esplicite che implicite.
3. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, o l'esclusione o limitazione di danni incidentali o consequenziali, quindi tali limitazioni o esclusioni possono non valere nel vostro caso.