

## 1. DIGITAL8 + SUPERDIGITAL8 Rev. 2.0

### 1.1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ✓ Il pannello della linea “DIGITAL8 + SUPERDIGITAL8”
- ✓ Alimentatore
- ✓ 1 tastierino numerico
- ✓ Telecomando
- ✓ Cavo di collegamento da PC a pannello (opzione)
- ✓ CD d'installazione (opzione) e manuale operativo

### 1.2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Questi prodotti sono caratterizzati da un rapido aggiornamento automatico tramite internet, ma possono essere anche aggiornati manualmente per accontentare ogni esigenza.

Da gennaio 2011 i pannelli “DIGITAL8” & “SUPERDIGITAL8” si accrescono di una nuova utile peculiarità che valorizza sempre di più i nostri prodotti: il pannello dei numeri estratti memorizza 20 concorsi (19 precedenti e l’ultima estrazione).

### 1.3. INSTALLAZIONE

#### 1.3.1. INSTALLAZIONE HARDWARE

Fissare il pannello alla parete con tasselli idonei a sopportare il relativo peso o appoggiarlo su un piano ben fissato con gli appositi piedistalli.

- Collegare lo spinotto del tastierino numerico con il lato piatto verso l’esterno nel foro centrale
- Collegare lo spinotto d’alimentazione per la 5Vcc del pannello all’alimentatore CREI STT fornito in dotazione e successivamente collegare la spina alla rete (220 VAC).
- Collegare al PC il cavo di collegamento con il pannello, usando l’adattatore USB/Serial se necessario, infine collegare lo stesso cavo al pannello con la freccia rivolta verso l’esterno.


Assicurarsi che l’alimentatore sia posizionato in uno spazio con sufficiente ventilazione per il suo raffreddamento.

Se si dovesse rilevare sul contenitore una temperatura troppo alta staccare la presa e contattare l’assistenza.

#### 1.3.2. INSTALLAZIONE SOFTWARE

Inserire il CD Luxtronica nell’unità CD-ROM: se l’autoplay è attivo, apparirà il menu di avvio, in caso contrario usare “esplora risorse” per cercare il programma “**install.exe**” nel disco ed eseguirlo.


Si aprirà la seguente schermata:




**CREI STT ELETTRONICA S.A.S.**  
di Betti Renata e C.  
Via Bellini n°3  
Tel. 051-781185 Fax 051-781273  
40055 Villanova di Castenaso (BO)  
**P.IVA e C. F. 0222941201**




Cliccare sul pulsante avanti dopo aver chiuso eventuali applicazioni aperte:





Il programma verrà installato nella directory CREISTT Luxtronica, per modificare questa directory premere il tasto sfoglia e selezionare la directory in cui si desidera.




Premere il pulsante avanti per procedere con l'installazione:



Infine verrà creata un'icona sul desktop.



Quando verrà eseguito il programma apparirà questa schermata:



Per aggiornare il pannello cliccare sull'apposito tasto; al primo aggiornamento verrà effettuata la scansione di tutte le porte del pc per verificare in quale è collegato il pannello.


Durante l'aggiornamento è indispensabile la connessione internet abilitata, per il prelievo dei nuovi dati, in caso contrario, il programma segnalerà la connessione mancante e l'impossibilità di completare l'aggiornamento del pannello.

**Nel caso occorra di un adattatore USB-SERIAL seguire la seguente installazione:**


- collegare l'adattatore a una porta USB, il computer rileverà un nuovo hardware
- inserire il disco “**driver**” nell'unità cd-rom e seguire le istruzioni guida
- verificare la corretta installazione in *Pannello di controllo/Gestione dispositivi/Porte*
- riavviare il computer

### 1.3.3. INSTALLAZIONE DISPOSITIVO WIRELESS


All'interno del CD, nella cartella Driver wireless, è presente il file “CDM20828\_Setup” contenente i driver di installazione del dispositivo wireless, eseguirlo come amministratore:



Cliccare sul pulsante “Extract” per estrarre i driver e iniziare la procedura di installazione



Premere il pulsante “Avanti” per procedere l’installazione



Ad installazione ultimata i driver sono pronti per essere utilizzati, collegare tramite il cavo usb fornito in dotazione il trasmettitore Wireless e attendere il messaggio windows di conferma periferica riconosciuta.

Ora il dispositivo è pronto per la trasmissione.



## **1.4. AGGIORNAMENTO MANUALE DIGITAL8**

### **1.4.1. MODIFICA DATI**

**F1:** Inserimento del numero del concorso e della data.

**F2:** Inserimento dati estratti.

**F3:** Inserimento dati ritardatari.

**F4:** tasto multi funzione: nel caso in cui il cursore si trovi nel riquadro degli estratti, memorizza il concorso; nel caso in cui si trovi nel riquadro dei ritardatari, aumenta di 1 il ritardo di tutta la riga dove si trova il cursore

**INVIO:** conferma le modifiche dei dati

**ESC:** annulla le modifiche dei dati

### **1.4.2. MEMORIZZAZIONE**

**Premere il tasto 2 il led giallo al centro del pannello si accenderà, questo significa che il lotto è pronto a ricevere i comandi.**

- Premere **F2**. Inizierà a lampeggiare il primo numero estratto in alto a sinistra.
- Premere **F4**. Per pochi secondi quel numero smetterà di lampeggiare: quando riprenderà il lampeggio, vorrà dire che il concorso è stato memorizzato.
- Aggiornare i dati estratti all'ultimo concorso, confermando con il tasto **INVIO**.
- Premere **F1** e aggiornare il numero di concorso e la data.
- Premere **F3** e aggiornare i ritardatari.

**Mentre si è in editing il led giallo lampeggerà, nel momento in cui si è terminato di aggiornare il pannello lotto premere il tasto 0 e il led si spegnerà.**

**N.B.** Il numero del concorso e la data vanno modificati dopo aver effettuato l'aggiornamento dei dati estratti o comunque dopo aver memorizzato il concorso precedente

## **1.5. AGGIORNAMENTO MANUALE SUPERDIGITAL8**

### **1.5.1. MODIFICA DATI E INSERIMENTO IMPORTO VINCITE**

**Premere il tasto 1 il led verde al centro del pannello si accenderà, questo significa che il Superenalotto è pronto a ricevere i comandi.**

- Premere **F1**. Inizierà a lampeggiare il numero di concorso in alto a sinistra.
- Premere **F4 entro 3 secondi**. Per pochi istanti quel numero smetterà di lampeggiare: quando riprenderà il lampeggio, vorrà dire che il concorso è stato memorizzato e tutti i numeri andranno a zero
- Aggiornare i dati estratti all'ultimo concorso, confermando con il tasto **INVIO**.
- Premere **F3** e aggiornare i gli importi delle vincite: selezionare con le frecce ▲ e ▼ il punto in cui si vuole inserire l'importo della vincita: con la freccia in basso si inseriscono gli importi del SuperEnalotto (3, 4, 5, 5+1, 6), con la freccia in alto si inseriscono gli importi delle vincite SuperStar (0, 1, 2, 3, 4, 5, 5+1, 6)

**Mentre si è in editing il led verde lampeggerà, nel momento in cui si è terminato di aggiornare il pannello Superenalotto premere il tasto 0 e il led si spegnerà.**

## 1.6. AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Cliccare sull' icona "Lux" dal desktop: si aprirà la finestra di dialogo con il pannello.

Cliccare sul pulsante *aggiorna pannello*: il PC si conatterà ad internet, verranno prelevati i dati della nuova estrazione e inviati automaticamente al pannello.

**N.B.:** Per l'aggiornamento automatico vengono confrontati i dati da tre siti, e di questi vengono prelevati quelli identici in almeno due, per ridurre al minimo errori; ciò non toglie che è opportuno che il gestore controlli sempre i dati ricevuti ed in caso di errore li modifichi tramite il tastierino in dotazione.

## 1.7. SCANSIONE CONCORSI PRECEDENTI

### 1.7.1. TELECOMANDO A 8 TASTI


Con il telecomando a 8 tasti la scansione dei concorsi precedenti e degli importi delle vincite del superenalotto viene effettuata con i tasti "A, B, C, D".

Con la lettera **A** si diminuisce il valore del numero di concorso, con la lettera **B** lo si aumenta. Per visualizzare le combinazioni vincenti del SuperEnalotto si preme la lettera **D** diminuendo così il valore della combinazione vincente (6, 5+1, 5, 4, 3) e con la lettera **C** si aumenta. Per visualizzare le combinazioni vincenti del SuperStar si preme la lettera **C** aumentando così il valore della combinazione vincente (0, 1, 2, 3, 4, 5, 5+1, 6) e con la lettera **D** si diminuisce; durante la visualizzazione di tale importo il numero SuperStar continuerà a lampeggiare.

La scansione dei concorsi precedenti del lotto viene effettuata con i tasti direzionali. Con la freccia in basso ▼ si diminuisce il valore del numero di concorso, con quella in alto ▲ lo si aumenta.

Per fare ciò è necessario puntare il telecomando verso i numeri estratti del pannello in corrispondenza del led rosso.

**Tenendo premuto il pulsante rosso ▲ si avrà l'accensione/spegnimento del pannello.**



**N.B.:** Durante la scansione dei concorsi precedenti il numero di concorso e la data lampeggeranno e non smetteranno di lampeggiare fino a che non verrà visualizzato l'ultimo concorso.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Durante l'aggiornamento del pannello appare la scritta "NO PANEL".	Il pannello è connesso in modo errato al computer.	Togliere l'alimentazione, scollegare tutti i cavi, verificare che non si siano danneggiati i connettori. Ripristinare i collegamenti facendo attenzione al verso dei connettori e alle figure di collegamento
	La porta di comunicazione impostata non è quella dove è collegato il pannello.	Verificare che la COM a cui è connesso il pannello sia quella che appare nella schermata "lux" in basso a destra. Cliccare su <i>pannello di controllo/sistema/hardware /gestione periferiche/porte(COM e LPT)</i> e verificare che la periferica sia impostata correttamente e non superiore a 15
	Il convertitore USB-Seriale non è installato correttamente o i driver non sono adatti al sistema operativo in uso	Cliccare su <i>pannello di controllo/sistema/hardware /gestione periferiche/porte(COM e LPT)</i> , alla voce PROLIFIC USB TO SERIAL verificare che non ci siano punti esclamativi gialli o che la porta sia inferiore a 15. In caso contrario disinstallare la periferica e procedere con una nuova installazione assicurandosi che i driver siano adatti al sistema operativo in uso
Durante l'aggiornamento del pannello appare la scritta "connessione ad internet non presente".	Il computer non è connesso ad internet.	Connettere il computer ad internet, nel caso in cui la connessione non avvenga contattare il servizio assistenza del gestore della linea telefonica utilizzata.
	Il firewall impedisce a "Lux" di collegarsi ad internet	Impostare il firewall o l'antivirus in modo adeguato oppure disattivarlo completamente.
I numeri sul pannello non si aggiornano correttamente.	Errore di lettura e/o invio dati.	Ritentare un aggiornamento automatico del pannello, in caso d'insuccesso, aggiornare manualmente i dati.
	Abbonamento scaduto.	Contattare il centro assistenza Luxtronica e riattivare l'abbonamento.
I dati non si riescono ad inserire manualmente	La tastiera è stata collegata male o si sono storti i pin all'interno del connettore	Togliere la tastiera dal pannello, verificare che all'interno del connettore non ci siano pin storti, ripristinare il collegamento facendo attenzione al verso.
	L'auto-correzione del pannello non permette l'inserimento di numeri superiori al 90.	Inserire la prima cifra (in questo caso il 9), spostarsi con la freccia destra e inserire la seconda cifra (in questo caso lo 0); oppure, prima inserire l'unità e poi le decine.